

CAVI IRRADIATI UL-CSA

UL-CSA IRRADIATED WIRES

Cavi unipolari isolati in tecnopolimero irradiato, per il mercato Nord Americano.

Single-core cables insulated with irradiated technopolymer, for the North American market.



1. Conduttore | Conductor
2. Tecnopolimero irradiato | Irradiated technopolymer

Norme | Standards



UL-758

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals



Configurazioni | Configurations

		125°C 300 V	90°C 600 V	125°C 600V	125°C 600 V							150°C 600 V				125°C 1000V		
Sezione	Size	3266	3236	3167	3173	3195	3272	3343	3344	3352	3435	3288	3289	3321	3456	3674		
AWG	mm²	Spessore di isolamento Insulation thickness (mils; 1 mils = 0,0254 mm)																
30	0,05	15/13					30/27					30/27					30/27	30/27
28	0,08	15/13						30/27			30/27	30/27	30/27	30/27	30/27			
26	0,13	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
24	0,2	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
22	0,32	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
20	0,51	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
18	0,82	15/13	60/54	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
16	1,3	15/13	60/54	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
14	2,07	15/13	80/72	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
12	3,3	15/13	80/72	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
10	5,25	15/13	80/72	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
9	6,62			30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27		
8	8,35		95/86			45/40	45/41	45/41	45/41	45/41		45/41	45/41	45/40	45/41			
7	10,6						45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54			
6	13,3		124/113				45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54			
5	16,8						45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54			
4	21,1						45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54			
3	26,6							60/54				60/54	60/54		60/54			
2	33,6							60/54				60/54	60/54	60/54	60/54			
1	42,3							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72			
0	53,4							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72			
2/0	67,5							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72			
3/0	85							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72			
4/0	107							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72			
250 MCM	126											95/86	95/86					
300 MCM	152											95/86	95/86					
350 MCM	177											95/86	95/86					
400 MCM	202											95/86	95/86					
500 MCM	253											95/86	95/86					
600 MCM	304											110/99	110/99					
700 MCM	354											110/99	110/99					
750 MCM	380											110/99	110/99					

RAY

