

H01N2-D

Cavo unipolare flessibilissimo sotto guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Highly flexible cable under rubber sheath for arc welding machines.



1. corda flessibilissima di rame rosso o stagnato | *Highly flexible plain or tin coated annealed copper rope* • 2. Nastro di carta o sintetico | *Paper or synthetic tape* • 3. Gomma EM5 | *Rubber EM5*

Applicazioni | Applications

Usa con elettrodi di saldatura portatili a 100 V.

Use with hand held welding electrodes at 100 V.

Norme | Standards



EN 50525-2-81

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals

<HAR>

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	-20°C ÷ +85°C sul conduttore <i>-20°C ÷ +85°C on the conductor</i>
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	100/100 V
Temp. max di cortocircuito <i>Max temp. of short circuit</i>	250°C sul conduttore (durata max. 5 secondi) <i>250°C on the conductor (max duration 5 seconds)</i>
Raggio di curvatura min. <i>Min. bending radius</i>	Posa mobile: 4 x diametro esterno <i>Mobile installation: 4 x outer diameter</i>

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale <i>Nominal size mm²</i>	Diametro max fili <i>Max diameter of wires mm</i>	Diametro esterno <i>Outer diameter mm</i>	Peso cavo <i>Cable weight kg/km</i>
1x10	0,21	8,4	155
1x16	0,21	9,3	215
1x25	0,21	10,6	305
1x35	0,21	11,9	410
1x50	0,21	13,7	550
1x70	0,21	16,3	780
1x95	0,21	18,5	1020
1x120	0,51	19,6	1280
1x150	0,51	21,5	1600
1x185	0,51	23,5	1950
1x240	0,51	26,4	2500

