

CAVI PER ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY CABLES

H05VVH8-F

Cavo spiralizzato estensibile. Cavi per energia flessibili isolati in PVC, sotto guaina media di PVC.

Extensible spiral cable. Flexible electric cables PVC insulated, under medium weight pvc sheath.



1. Rame flessibile Classe 6 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 6 CEI EN 60228
2. PVC T12 | PVC T12 • 3. PVC TM2 | PVC TM2

Applicazioni | Applications

Adatti a utilizzi in locali e uffici domestici, per applicazioni ordinarie ed elettrodomestici, anche in locali umidi come lavatrici, centrifughe e frigoriferi. Utilizzo all'aperto per periodi temporanei di breve durata.

Use in domestic premises and offices, for ordinary duty applications and household appliances, including damp premises (e.g. washing machines, spin dryers, and refrigerators). Use outdoors for temporary periods of short duration.

Norme | Standards



EN 50525-2-12

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals

◁ HAR ▷

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

+5°C ÷ +60°C sul conduttore
+5°C ÷ +60°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/500 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

150°C sul conduttore (durata max. 5 secondi)
150°C on the conductor (max duration 5 seconds)

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter
Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,75	0,16	6,2	56
2x1,00	0,16	6,5	63
2x1,5	0,16	7,4	89
3G0,75	0,16	6,55	67
3G1,00	0,16	6,9	78
3G1,5	0,16	8,05	109

PVC



I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.