


## PVC/OS/PVC PVC/IS/OS/PVC

Cavi multicoppia/terna a norma EN 50288-7 con schermatura totale oppure con schermatura singola e totale. Non propagante la fiamma

*Overall screened or individual and overall screened multipairs/triads cables according to EN 50288-7. Flame retardant*



1. Rame rosso o stagnato Classe 1 o 2 o 5 | Tinned or bare copper Class 1 or 2 or 5 • 2. PVC • 3. Nastro di poliestere | Polyester tape • 4. Schermo a nastro di alluminio/poliestere con conduttore di drenaggio in rame stagnato | Aluminium | Polyester tape screen with tinned copper drain wire • 5. PVC

### Applicazioni | Applications

Adatti per uso in circuiti elettrici di strumentazioni, quadri di controllo processi e sistemi di comunicazione.

*Suitable for use in electrical instrumentation circuits, control process and communication systems.*

### Norme | Standards




EN-50288-7

### Confezionamento | Packaging



### Sezione | Section



### Codice colori | Colours code

Coppia: Nero – Blu o Nero – Bianco | Terna: Nero – Bianco – Rosso o Nero – Bianco – Blu  
*Pair: Black – Blue or Black – White | Triad: Black – White – Red or Black – White – Blue*

### Caratteristiche | Characteristics

Tensione d'esercizio   Voltage rating	500 V
Resistenza di isolamento min. a 20°C <i>Min. insulation resistance at 20°C</i>	10 Mohm x Km
Resistenza del conduttore max. a 20°C <i>Max. conductor resistance at 20°C</i>	Secondo IEC 60228/EN 50288-7 <i>According to IEC 60228/EN 50288-7</i>
Capacità massima della coppia <i>Max. pair capacitance</i>	250 pF/m
Rapporto L/R massimo <i>Max. L/R ratio</i>	25 µH/Ohm - fino a 1 mm <sup>2</sup>   up to 1 mm <sup>2</sup> 40 µH/Ohm - fino a 1,5 mm <sup>2</sup>   up to 1,5 mm <sup>2</sup> 60 µH/Ohm - fino a 2,5 mm <sup>2</sup>   up to 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura di esercizio (posa fissa) <i>Temperature rating (fixed installation)</i>	-20°C ÷ +80°C
Raggio di curvatura min. (posa fissa) <i>Min. bending radius (fixed installation)</i>	8 x diametro esterno (conduttore Classe 1 e 2) <i>8 x outer diameter (Class 1 and 2 conductor)</i> 6 x diametro esterno (conduttore Classe 5) <i>6 x outer diameter (Class 5 conductor)</i>
Non propagante la fiamma   Flame retardant	IEC 60332-1-2
Norme applicabili   Applicable standards	EN 50288-7

### Configurazioni | Configurations

#### PVC/OS/PVC

N° di coppie/terne x sez. <i>N° of of pairs/triads x size mm<sup>2</sup></i>	Diametro esterno <i>Outer diameter mm</i>
1x2x0,5	6,3
2x2x0,5	7,1
5x2x0,5	11,6
10x2x0,5	15
1x2x1	6,8
2x2x1	9,5
5x2x1	12,6
12x2x1	18,5
1x2x1,5	8,8

I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.  
*Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.*

**N° di coppie/terne x sez.**  
N° of of pairs/triads x size mm<sup>2</sup>

**Diametro esterno**  
Outer diameter mm

2x2x1,5	10,2
6x2x1,5	16,4
12x2x1,5	20,8
24x2x1,5	29
1x2x2,5	8,8
2x2x2,5	12,2
8x2x2,5	21
12x2x2,5	25,3
20x2x2,5	31,2

### PVC/IS/OS/PVC

**N° di coppie/terne x sez.**  
N° of of pairs/triads x size mm<sup>2</sup>

**Diametro esterno**  
Outer diameter mm

2x2x0,5	10,3
5x2x0,5	13,5
10x2x0,5	18,3
15x2x0,5	21,1
2x2x1	11,5
5x2x1	14,9
10x2x1	20,6
12x2x1	22
2x2x1,5	12,6
6x2x1,5	18
8x2x1,5	19,3
12x2x1,5	24
24x2x1,5	32,2
2x2x2,5	15
8x2x2,5	23,1
10x2x2,5	27,5
12x2x2,5	29
20x2x2,5	33,8

Versione opzionale con armatura in acciaio zincato | *Optional version with galvanized steel armour*

Opzionale  
Optional

SWA

STA

SWB



PVC

