

CAVI PER SALDATURA WELDING CABLES

H01N2-E

Cavo unipolare flessibilissimo sotto guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Highly flexible cable under rubber sheath for arc welding machines.



1. Corda flessibilissima di rame rosso o stagnato | Highly flexible plain or tin coated annealed copper rope • 2. Nastro di carta o sintetico | Paper or synthetic tape • 3. Gomma EM5 | Rubber EM5

Applicazioni | Applications

Uso con elettrodi di saldatura portatili a 100 V.

Use with hand held welding electrodes at 100 V.

Norme | Standards



EN 50525-2-81

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals

<HAR>

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-20°C ÷ +85°C sul conduttore
-20°C ÷ +85°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

100/100 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

250°C sul conduttore (durata max. 5 secondi)
250°C on the conductor (max duration 5 seconds)

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
1x10	0,16	6,6	140
1x16	0,16	7,6	180
1x25	0,16	8,8	280
1x35	0,16	10	380
1x50	0,16	12	520
1x70	0,16	13,8	720
1x95	0,16	15,8	960
1x120	0,21	17,4	1200
1x150	0,21	18,9	1500
1x185	0,21	20,6	1840
1x240	0,21	23,5	2500

