CAVI SILICONE MULTIPOLARI UL-CSA

UL-CSA MULTI-CORE SILICONE CABLES



Cavi multipolari flessibili con guaina esterna in gomma siliconica, per il mercato Nord Americano.

Multi-core flexible cables, silicone rubber sheathed, for the North American market.

Norme | *Standards*

RoHS compliant Reach compliant

Confezionamento | *Packaging*



Approvazioni | *Approvals*

Style *Style*	**4389**	**4421**	**4476**	**4487**
Temperatura di esercizio *Temperature Rating*	150°C	200°C	150°/200°C	150/200°C
Tensione di esercizio *Voltage rating*	600V	600V	300/600/1000V	300/600V
Sezioni dei Conduttori *Conductor sizes*	26 AWG - 2 AWG a filo unico o trefolo *24 AWG - 2 AWG solid or stranded.*			
Isolamento *Insulation*	Silicone; FEP; ETFE			
Nr.conduttori *Nr. of cores*	2 o più *2 or more*			
Schermo *Shield*	Opz. treccia a fili di metallo *Opt. Metal Wire Braid*	Opz. treccia a fili di metallo *Opt. Metal Wire Braid*	Opz. treccia a fili di metallo *Opt. Metal Wire Braid*	Opz. treccia a fili di metallo *Opt. Metal Wire Braid*
Guaina *Outer-sheath*	Silicone *Silicone*			
Comportamento alla fiamma TEST UL *Flame behaviour UL TEST*	Horizontal Flame Cable Flame	Cable flame	Construction A Horizontal flame, Construction B Cable Flame	Cable flame
Applicazioni *Applications*	Interconnessione esterna di apparecchi di cottura ad alta temperatura *External interconn. of high temperature cooking appliances.*	Interconnessione esterna di apparecchi ad alta temperatura. *External interconn. of high temperature appliances*	A Cablaggio interno B Cablaggio esterno ***A*** *Internal wiring* ***B*** *External wiring*	Interconnessione esterna o cablaggio interno di apparecchi ad alta temperatura *External interconn. or internal wiring of high-temperature equipment.*

SIR

I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.